



ACQUAZZONE






## ИНСТРУКЦИЯ

### OMEGA 90(Л), 100(Л)

Размер: 90x90x220см

Размер: 100x100x220см












## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Перед установкой душевой кабины проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений, полученных во время транспортировки. Претензии, предъявленные после завершения установки кабины, рассматриваться не будут.

Обязательно внимательно ознакомьтесь с приводимыми ниже инструкциями, прежде чем приступать к монтажу душевой кабины, для обеспечения ее безопасного и надлежащего использования и во избежание для монтажника или пользователя любых несчастных случаев. Несоблюдение этого требования может прекратить действие предоставленной на кабину гарантии.



## Tools:





## Spare parts list:



A01		X1	A02		X1	A03		X6	A04		X1	
A05		X1	A06		X1	A07		X1	A08			X2
A09		X8	A10		X4	A11		X1	A12		X1	
A13		X8	A14		X1	A15		X1	A16		X1	
A17		X4	A18		X1	A19		X4	A20		X1	
A21		X2	A22		X1	A23		X2	A24		X1	
A25		X1	A26		X1	A27		X2	A28		X2	
A29		X1	A30		X1							






(B01)		X1	(B02)		x1	(B03)		X1	(B04)		x1
(B05)			X1	(B06)			x1	(B07)			x2
(B09)			X1	(B10)			x1	(B11)			x4

<input type="checkbox"/> C01		X1	<input type="checkbox"/> C02		x1						
------------------------------	---	----	------------------------------	---	----	--	--	--	--	--	--


























4.)









5.)









6.)









7.)









8.)








9.)




10.)



11.)



12 )



При первом нажатии на кнопку включения, включается освещение (белый цвет), вентилятор и Bluetooth.


При втором нажатии свет поменяется на синий.

При третьем нажатии свет поменяется на фиолетовый.

При четвертом нажатии система выключается.

Вентилятор выключится через 5 минут.

## Подготовка помещения:



- A. Вывод канализационной трубы диаметром 40-50 мм, на уровне пола
- B. Точки подвода горячей и холодной воды 1/2" (внешняя резьба)
- C. Розетка электрическая с заземлением 220-240V, 50Hz.

Все размеры даны в миллиметрах

## **Подготовка площадки.**

Установка кабины производится в помещении, специально подготовленном для этого, в строгом соответствии с данными рекомендациями.

**При несоблюдении данных рекомендаций гарантия на изделие распространяться не будет.**

Все ремонтно-отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть в обязательном порядке завершены.

Установка душевых кабин производится до монтажа другого оборудования. Помещение должно быть очищено от посторонних предметов, строительного мусора и пыли. Для проведения монтажа и техобслуживания необходимо обеспечить доступ к узлам изделия путем смещения изделия от стен или угла ванной комнаты. В связи с этим требуется не устанавливать другое оборудование в ванной комнате в радиусе не менее 0,5 м от душевой кабины до ее монтажа.

Перед окончательной установкой кабины на место проведите контрольное испытание смесителя и отсутствие течей в районе выпускного клапана и в местах соединения стенок кабины с поддоном.

**Фильтры, УЗО, редукторы давления воды в серийную комплектацию оборудования не входят.**

Установка фильтров и редукторов давления на выводы, непосредственно предназначенные для подключения оборудования, недопускается!

После монтажа оборудования не допускается его передвижение с конечного места монтажа. Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 30 см для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.

Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины должна обеспечивать зазор между крышей душевой кабины и потолком не менее 7 см.

Максимально допустимая температура при использовании душевых кабин не должна превышать 60 градусов Цельсия.

## **Водоснабжение**

Подвод горячей и холодной воды – труба с наружной резьбой  $\frac{1}{2}$  ". Давление воды в водопроводе не менее 2-х атмосфер и не более 4-х атмосфер. Фильтры грубой очистки воды со степенью очистки 100 микрон.

## **Слив (канализация)**

Фановая труба выводится в любую часть сектора, согласно чертежу. Нельзя проектировать выход канализационной трубы прямо перед трапом. Диаметр канализационной трубы 40 - 50 мм, и не должна быть выше уровня пола. В случае превышения - необходим подиум.