



**Geberit Duofix монтажный элемент для писсуара с наружным смывным клапаном, универсальный, H112-130**



**Цель применения**

- Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке
- Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями (гипсовыми или деревянными)
- Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
- Для установки писсуаров
- Для крепежа в пол (0 - 20 см)
- Для установки наружного смывного клапана

**Характеристики**

- Рама с отверстиями d 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Самонесущая конструкция
- Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 20 см
- Опорная площадка поворотная, для монтажа в U-образный профиль UW 50 и UW 75
- Ножки, втягиваемые на 5 см
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Высота элемента регулируется от 112 см до 130 см, в зависимости от санфаянса писсуара
- Крепления для санфаянса с регулировкой по высоте и ширине
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Патрубок подвода воды Rp 1/2", регулируемый по высоте и в стороны
- Самостояпорящиеся опоры для выравнивания элемента без применения инструментов

**Объем поставки**

- Угловой фитинг R 1/2" для подвода воды
- Соединительный комплект для писсуара с сифоном
- Резиновая манжета, d 44/32 мм
- Соединительное колено из ПНД редуцировано, с ш 63 мм на ш 50 мм, включая уплотнение для сифона
- Резиновая манжета d 57/50 мм
- 2 резьбовые шпильки M8 для крепления санфаянса
- Крепежные элементы

Не включено:

- привод смыва

## Артикул

Арт. №	Описание
<b>111.686.00.1</b>	Geberit Duofix монтажный элемент для писсуара с наружным смывным клапаном, универсальный, H112-130