



**Duofix UP100 монтажный элемент для подвесного унитаза, с фронтальным управлением, для смывных клавиш "Delta"**



Новый

**Цель применения**

- ✓ Для монтажа в гипсокартонные стены на высоту рамы или по высоте помещения перед капитальной либо гипсокартонной стеной
- ✓ Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- ✓ Для крепежа в пол (0 - 20 см)
- ✓ Для установки в любой точке санузла (не требуется стен)
- ✓ Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке
- ✓ Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
- ✓ Для скрытого монтажа
- ✓ Для фронтальной установки
- ✓ Для управления смывными клавишами типа Delta
- ✓ Для подсоединения Geberit AquaClean
- ✗ Не подходит для бетонирования

**Характеристики**

- Бачок UP100, толщина 12 см, Бачок скрытого монтажа с фронтальным управлением смыва
- Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
- Настраивается большой объем воды для смыва
- объем малого смыва не регулируется
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Подвод воды по центру сзади или сверху
- Присоединение подводки к запорному клапану вручную без инструмента
- Двойной смыв со смывной клавишей Delta50 или Delta21
- Смыв/стоп или одинарный смыв со смывной клавишей Delta40 или Delta11
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Самонесущая конструкция
- Рама с отверстиями d 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 20 см
- Опорная площадка из пластика, глубина подходит для монтажа в профиль UW50
- Монтажная глубина 20 см
- Для автономной установке на перекрытии (достаточно крепления только к полу)
- Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 18 см, с маркировкой
- Рама с С-образным профилем 4/4 см
- Усиленные опорные ножки
- Возможен разворот бачка на 180° для удобства обслуживания

**Технические данные**

Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5	I
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3,5	I

## Объем поставки

- Стойки
- 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса
- смывной механизм двойного смыва
- Монтажная коробка для окна обслуживания из полистирола
- Две защитные заглушки
- Трубка для подвода воды Geberit AquaClean
- Крепление для стока
- Фановый отвод для унитаза, ПНД, d 90/90 мм
- Комплект манжет d 90 мм
- Крепежные элементы

## Исключить:

- смывная клавиша

## Артикул

Арт. №	Описание
<b>457.570.00.1</b>	<b>Duofix UP100 монтажный элемент для подвесного унитаза, с фронтальным управлением</b>